

Informationen für den digitalen Datenaustausch:

Dokument / Motiv:

Wenn möglich immer in Originalgröße anlegen mit einer Beschnittzugabe von 3 mm.

Bitte alle Farben definieren und Echtfarben benennen. Zur Vermeidung von Blitzern zwischen aneinander stoßende Farben unbedingt Über- bzw. Unterfüllungen anlegen. Diese müssen für den Siebdruck größer sein als für den Offsetdruck.

Offene Daten:

InDesign CS 3, Illustrator CS 3, Photoshop CS 3
FreeHand MX oder Quark X Press 6.5.

Bitte alle platzierten EPS, Bilddateien und Schriften mitliefern, oder Texte in Pfade umwandeln.

Bei Dateien aus Windows-Anwendungen die Schriften nicht mitliefern, sondern die Texte in Pfade umwandeln.

Bei offenen Dateien bitte ein PDF zur Kontrolle mitliefern.

Corel Draw:

Alle Texte bitte in Pfade umwandeln und die Datei im Format .ai (Adobe Illustrator) abspeichern.

Dateiformate:

PDF*, TIFF, JPG und EPS

*PDF für Digitaldruck:

Bei PDF-Dateien für den Digitaldruck bitte alle Sonderfarben in CMYK umwandeln. Die Bildauflösung muss bei einer Größe von 100% min. 72 dpi betragen.

Dokument oder Motiv bitte mit Beschnittzugabe und Schneidemarken anlegen. Bei der Verwendung von Transparenzen müssen diese reduziert werden.

*PDF für Siebdruck:

Bei PDF-Dateien für den Siebdruck bitte alle Sonderfarben definieren, **nicht in CMYK umwandeln**.

Die Bildauflösung muss bei einer Größe von 100% min. 180 dpi betragen. Dokument oder Motiv bitte mit Beschnittzugabe und Schneidemarken anlegen. Bei der Verwendung von Transparenzen müssen diese reduziert werden.

Stanzen und Schneideplotter:

Sollen Motive gestanzt oder am Schneideplotter bearbeitet werden, bitte eine Stanz- bzw. Plottkontur in der Datei auf einer separaten Ebene anlegen.

Diese Kontur muss mit einem Vektorprogramm erstellt werden. (z.B. Illustrator, FreeHand usw.).

Bitte auch hier berücksichtigen, dass eine Beschnittzugabe am Motiv vorhanden sein muss.

Pixeldateien (Bilder) können nicht geplottet werden.

Dateien aus Office-Anwendungen:

Bei Dateien aus den Programmen Word, Powerpoint, Excel, etc. kann keine Farbverbindlichkeit gewährleistet werden, da alle Farben aus dem RGB- in den CMYK-Modus umgewandelt werden müssen.

Dadurch kann es zu Farbverschiebungen kommen.

Farbverbindlichkeit:

Um eine möglichst exakte Farbwiedergabe zu gewährleisten, ist es erforderlich einen farbverbindlichen Proofausdruck mitzuliefern. Dieser sollte möglichst nach FOGRA-Norm kalibriert sein.

Datenübertragung:

Per e-Mail an: info@siebdruck-jaeger.de
(Anhänge bis max. 20 MB)

Oder per FTP : Die Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage.

Kontakt:

E-Mail: info@siebdruck-jaeger.de

Telefon: 02331 / 6911-0

Telefax: 02331 / 6911-10